

CO.ME.F.I.

metalli s.r.l

catalogo lamiera alluminio

Il presente catalogo è stato predisposto per informare la Spettabile clientela in merito ai materiali che possiamo fornire. *Sottolineiamo il fatto che non tutte le misure sono disponibili a magazzino*, bensì solo quelle che ci vengono richieste con maggiore frequenza; è pertanto consigliabile interpellarci per conoscere l'esatta disponibilità degli articoli di seguito esposti. La nostra società fornisce a richiesta nastri in spessore e larghezze da definire con finitura naturale o preanodizzata

I pesi al metro lineare riportati a fianco delle misure sono teorici e debbono pertanto ritenersi indicativi, in quanto suscettibili di variazioni in funzione delle tolleranze unificate ed usuali.

CO.ME.F.I. metalli srl
10024 – Moncalieri – Zona Vadò
via Vittime di piazza Fontana nr. 33
tel. 011 64 74 089 fax 011 68 13 911
www.comefimetalli.it

LAMIERE ALLUMINIO LISCE

I dati tecnici riportati sul presente catalogo sono indicativi e non impegnativi. La CO.ME.FI. metalli srl si riserva la facoltà di apportare in qualsiasi momento cambiamenti atti a migliorare il prodotto.

Spessore in mm	Peso al Mq in kg	FORMATI DELLE LAMIERE					
		2.000X1.000	2.500X1.250	3.000X1.000	3.000X1.500	3.500X1.250	4.000X1.500

0,2	0,54						
0,3	0,81	1.62	2.52	2.43	3.64	3.53	4.86
0,4	1,08	2.16	3.38	3.24	4.86	4.71	6.48
0,5	1,35	2.70	4.21	4.05	6.07	5.91	8.10
0,6	1,62	3.24	5.07	4.86	7.29	7.09	9.72
0,7	1,89	3.78	5.89	5.67	8.50	8.25	11.34
0,8	2,16	4.32	6.73	6.48	9.72	9.43	12.96
1,0	2.70	5.40	8.44	8.10	12.15	11.82	16.20
1,2	3,24	6.50	10.13	9.72	14.58	14.18	19.44
1,5	4,05	8.10	12.65	12.15	18.22	17.72	24.30
2,0	5,40	10.80	16.88	16.20	24.30	23.63	32.40
2,5	5,75	13.50	21.10	20.25	30.37	29.53	40.50
3,0	8,10	16.20	25.31	24.30	36.45	35.44	48.60
4,0	10,8	21.60	33.70	32.40	48.60	47.20	64.80
5,0	13,5	27.00	42.19	40.50	60.75	59.00	81.00
6,0	16,2	32.40	50.63	48.60	72.90	70.80	97.20
8,0	21,6	43.20	67.50	64.80	97.20	94.50	129.60
10,0	27,0	54.00	84.38	81.00	125.50	118.00	162.00
12,0	32,4	64.80	101.25		145.80	141.75	194.40

>> IL NOSTRO CENTRO SERVIZI PUO' FARE TAGLI A MISURA <<

LAMIERE ALLUMINIO MANDORLATE

i dati tecnici riportati sul presente catalogo sono indicativi e non impegnativi. La CO.ME.FI. metalli srl si riserva la facoltà di apportare in qualsiasi momento cambiamenti atti a migliorare il prodotto .


Spessore		FORMATI DELLE LAMIERE MANDORLATE			
in mm		2.000X1.000	2.500X1.250	3.000X1.500	6.000 x 1.500

	Peso					
2,0		12.5	20.7	26.3		
2,5	“ “	15.4	24.0	40.6		
3,0	“ “	18.0	28.2	41.0	78.3	
4,0	“ “	23.4	36.9	53.1		
5,0	“ “	29.0	47.0	68.0		
6,0	“ “		59.0	41.4		
7,0	“ “			69.8		

SPESSORE DELLA LA MANDORLA (CIRCA 1.3 / 1.5 MM)



dettaglio mandorla




Spessore		FORMATI DELLE LAMIERE A GRANA DI RISO
in mm		2.500X1.250

1,5	Peso	12.65
-----	------	-------



dettaglio mandorla



LAMIERE ALLUMINIO PRETRATTATE

i dati tecnici riportati sul presente catalogo sono indicativi e non impegnativi. La CO.ME.FI. metalli srl si riserva la facoltà di apportare in qualsiasi momento cambiamenti atti a migliorare il prodotto .

Formato	Sp.	Peso cad.	Colore		
2.000x1.000	0.5	2,70	Argento (ossidazione)	Oro (ossidazione)	
“ “	0.8	4,32	Argento (ossidazione)	Rosso (preverniciata)	Verde (preverniciata)
“ “	1.0	5,40	Argento (ossidazione)	Oro (ossidazione)	Nero (ossidazione)
“ “	1.5	8,10	Argento (ossidazione)		
“ “	2.0	10,80	Argento (ossidazione)		Nero (ossidazione)
“ “	2.5	13,50	Argento (ossidazione)		
“ “	3.0	16,20	Argento (ossidazione)		
“ “	4.0	21,60	Argento (ossidazione)		
2.500x1.250	1	8,43	Argento (ossidazione)		
“ “	1.5	12,66	Argento (ossidazione)		
“ “	2	16,90	Argento (ossidazione)		
“ “	3	25,32	Argento (ossidazione)		

STATI FISICI DELLE LAMIERE

i dati tecnici riportati sul presente catalogo sono indicativi e non impegnativi. La CO.ME.FI. metalli srl si riserva la facoltà di apportare in qualsiasi momento cambiamenti atti a migliorare il prodotto .

Principali leghe e stati fisici dei lamierati in alluminio

LEGA 1050	LEGA 5754	LEGA 6082	LEGA 5005
ALLUMINIO 99.5	PERALLUMAN	ANTICORODAL	PER OSSIDAZIONE

Serie 1000-3000-5000		Serie 2000-6000-7000	
F	Normale di estrusione (ex HL)	T 1	Raffreddato, invecchiato naturalmente
0	Ricotto (ex R)	T 2	Raffreddato, incrudito, invecchiato naturalmente
H111	Ricotto e spianato	T 3	Solubilizzato, raffreddato, incrudito, invecchiato nat.
H22	¼ crudo (ex H15)	T 4	Solubilizzato, temprato, invecchiato naturalmente
H24	½ crudo (ex H30)	T 5	Raffreddato dopo lavorazione a caldo inv. artif.
H26	¾ crudo (ex H50)	7 6	Solubilizzato, temprato, invecchiato artificialmente
H28	Crudo (ex H70)	T 7	Solubilizzato, temprato, stabilizzato
H19	Extracrudo	T 8	Solubilizzato, temprato, incrudito, invecchiato art.
		T 9	Solubilizzato, temprato, invecchiato artificialmente, incrudito